



... tak se dělá chemie

# HOHLRAUM KONSERVIERUNG

NÁSTŘIKY/  
BARVY



## Ochranný nástřík na voskové bázi

- velmi vydatný, ekonomicky nenáročný
- extrémní vzlínavost
- chrání před vlhkostí
- stabilní i při vysokých teplotách

### Chemické vlastnosti:

Ochranný nástřík na voskové bázi

Barva: bezbarvý  
Hustota (při 20°C): 0,85 kg/l  
Bod vznícení: 41°C, třída hořlavosti A II  
Zkouška v solné mlze (DIN50021): 750 hodin

Vytváří ochranný bezbarvý suchý film, který chrání před korozi a vlhkostí. Vhodný k ošetření těžko přístupných míst (prahů, vnitřků dveří, blatníků, rámu).

### Způsob použití:

Materiál očistěte a odmastěte, zbavte nečistot, rzi a mastnoty.

Dózu (1000 ml) důkladně protřepejte a pomocí BODY GUN aplikujte na místo, které chcete ošetřit.

Sprej (500 ml) důkladně protřepejte a pomocí prodlouženého aplikátoru aplikujte na místo, které chcete ošetřit.



Skl. č.:	301-1	302-4	302-4/60
Obsah:	500ml	1000ml	60l
Balení/ks:	24	12	1x sud

### MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: [info@makratrade.cz](mailto:info@makratrade.cz)  
[www.makratrade.cz](http://www.makratrade.cz)

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.