



... tak se dělá chemie

# SCHRAUBEN SICHERUNG

## STŘEDNÍ PEVNOST

LEPENÍ/  
TMELENÍ



### Zajišťovací prostředek pro šroubové spoje

- zabraňuje svévolnému povolování šroubů  
– tzv. tekutá závlačka
- snadná demontáž
- zajišťuje spoje do velikosti M36



#### Vlastnosti:

Tuhnutí: 10 – 20 minut

Funkční pevnost: 1 – 3 hodiny

Teplotní odolnost: -55 až +150°C

Zajišťovací prostředek pro šroubové spoje do velikosti M36, který zabraňuje svévolnému povolení. Těsní závity a chrání je před korozí.

#### Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000).

Naneste SCHRAUBENSICHERUNG na závit a našroubujte matku, tím dojde k zamezení přístupu vzduchu a zatuhnutí spoje.

Skl. č.: 502-20  
Obsah: 50g  
Balení/ks: 10

**MAKRA trade s.r.o.**  
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: [info@makratrade.cz](mailto:info@makratrade.cz)  
[www.makratrade.cz](http://www.makratrade.cz)

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.