



... tak se dělá chemie

MAKMETAL

LEPENÍ/
TMELENÍ



Speciální dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel

- použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, hliník, železo, ocel a jiné
- rychle vytvrzuje
- brousitelný, přelakovatelný
- okamžitě utěšňuje otvory a praskliny



Speciální dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel, který je díky své snadné aplikaci vhodný na rychlé opravy prasklých potrubí, nádrží, radiátorů, chladičů, bloků motorů, převodových skříní. Lze použít pro doplnění materiálu v odlitcích, opravy karosérií a částí strojů.

- použitelný na kovy, dřevo, keramiku, beton, hliník, železo, ocel a jiné
- rychle vytvrzuje
- brousitelný, přelakovatelný
- okamžitě utěšňuje otvory a praskliny

Technická data:

Zpracovatelnost:	4 – 6 minut
Tuhnutí:	10 minut
Funkční pevnost:	20 minut
Úplné vytvrzení:	24 hodin
Teplotní odolnost:	až 300°C
Pevnost ve stříhu:	21 N/mm ²
Pevnost v tahu:	21 N/mm ²

Použití:

Spoj důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger R3000). Odřízněte potřebné množství MAKMETALU a obě složky důkladně promíchejte, poté aplikujte na místo, které chcete ošetřit.

Skl. č.: 84510
Obsah: 56g tuba
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.